

Preisliste P-SAW36.0-A
Stand: 05/2024



agroliner - Dreiachs-Sattelabschiebeaufleger

Typ: SAW36 36 to zul. Gesamtgewicht

Serienausstattung:

Bereifung: 6 x 385/65 R22.5 "NEU" auf Mittelstegfelgen 100 km/h zulässig
Achsen: ADR-Achsen 12to (60 km/h), Spurbreite 2050mm (technisch 105 km/h),
Radbremse 420 x 180mm, Achsvierkant 150mm
Federn: 36to parabelgedertes Verbundlenkeraggregat mit dyn. Bremslastausgleich, Achsabstand 1360mm
Königszapfen: 2 Zoll
Abstützung: 2 x mechanische Sattelstützwinden mit Schnellgang
Fahrgestell: Schweißkonstruktion, Hauptträger aus gewichtsoptimierten I-Trägern
Bremsanlage: Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit automatisch-lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB),
6 x Membranbremszylinder, Spindelfeststellbremse auf erste Achse wirkend
Hydraulikanlage: das Zugfahrzeug muss über zwei doppeltwirkende Steuergeräte verfügen: 1 x für
Schiebevorrichtung (vor und zurück) und 1 x hydraulische Heckklappe
Schiebeschild: schienengeführtes Abschiebeschild mit drei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, Deckblech
aus 2,5mm Edelstahl mit robusten, austauschbaren PU-Abdichtungen, Sichtfenster im
Schiebeschild ca. 800 x 480mm, mechanisch klappbare Stirnwand, ausgeführt als Gitter
Laderaum: zweiteilige Bodengruppe (verschiebbares Element vorn, festes Element hinten), Deckbleche
bestehend aus 2,5mm Edelstahl, Bodenblech Fahrgestell 3mm Edelstahl mit Profilblech-
unterbau 3mm, Seitenwände 3mm aus hochfestem Feinkornstahlblech in geschweißter
Spantenbauweise, Anbindung zur Bodengruppe geschraubt, hydraulische Großraumrückwand
mit umlaufender, austauschbarer Gummiabdichtung, hydr. 4-fach Verriegelung,
Vorbereitung für Getreideschieber
Elektrik: 24-Volt-Anlage gemäß der StVZO mit 15-poliger Steckdose, 5-Kammerleuchten LED
eckig, Kennzeichenleuchte LED, Positionsleuchten LED, gelbe Seitenreflektoren
Zubehör: hydraulisch schwenkbarer EU tygeprüfter Unterfahrschutz am Heck, integriert in die Folgeschaltung
der Heckklappe, 2 x Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel an Vorder- und Hinterachse
Lackierung: Fahrzeug gestrahlt, gebeizt, entfettet und zusätzlich phosphatiert, kathodische
Tauchgrundierung (KTL), Decklackierung Chassis und Heckklappe durch Pulverbeschichtung,
Decklackierung Seitenbordwände in deutschen Qualitäts-Zwei-Komponentenlackfarben
Aufbau: RAL 9006 Weißaluminium
Fahrgestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Techn. Daten: zul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
Leergewicht: ca. 9.800 kg (in Grundausstattung)
Nutzlast: ca. 26.200 kg
Sattellast: 12.000 kg
Achslast: 24.000 kg
Aufsattelhöhe: ca. 1.150mm (in Grundausstattung)
Laderaummaße: innen: ca. 9.100mm L x 2.370mm B x 2.020mm H \cong ca. 45 m³ (ca. 42m³ gem.DIN)

(technische Änderungen vorbehalten; serienmäßig dürfen Fahrzeuge diesen Fahrzeugtyps nur hinter LoF-Zugfahrzeugen mitgeführt werden, ansonsten ist eine spezielle Fahrzeugausstattung zu wählen; Beratung erforderlich)

