

PW0 18 / PW0 24

PLATÓS PÓTKOCSI



SOKOLDALÚ. GYORS. BIZTONSÁGOS.

Az agroliner platós pótkocsi számos alkalmazáshoz a legjobb alapjárművet kínálja. A hatékony szállítási logisztika egyre fontosabbá válik a mai mezőgazdaságban. A platós pótkocsik kínálatával kipróbált és bevált megoldásokat kínálunk a modern mezőgazdaságban felmerülő szinte minden általános rakomány, például burgonyaládák, zöldségládák, kerek vagy szögletes bálák, dobozos raklapok és raklapos áruk szállítására. A moduláris rendszerben a pótkocsi egyedileg konfigurálható az adott szállítási feladatokhoz.

PLATÓS PÓTKOCSI BÁLASZÁLLÍTÁSHOZ

Kéttengelyes vagy háromtengelyes változatban az **agroliner** bálaszállító platós pótkocsijai mechanikus vagy hidraulikus bálazárral is felszerelhetők. Mind a szögletes, mind a kerek bálák biztonságosan rögzíthetők. Akár szalma-, akár szilázsbalák formájában.

PLATÓS PÓTKOCSI LÁDÁS SZÁLLÍTÁS

Mind a két-, mind a háromtengelyes változat ideális a ládák szállítására is. A szállítandó árutól függően a platós pótkocsit mechanikus vagy hidraulikus rögzítéssel lehet kialakítani. Legyen szó raklapos árukról, dróthálós ládákról, faládákról vagy kis zöldségládákról: minden szállítóegységhez rendelkezünk a megfelelő felszereléssel és rakománybiztosítással.



PWO 18
PWO 24

LEGJOBB MINŐSÉG. ÉS MINDEZ A SZÉRIAGYÁRTÁSBAN.

- + Több mint 60 éves tapasztalat a járműgyártásban
- + Kiváló minőségű márkás alkatrészek használata
- + Hosszú élettartam
- + Befektetési biztonság a magas értékmegőrzés révén

PWO 18

Kéttengelyes platós pótkocsi megeng.össztömeg	18 t
Önsúly	kb. 4,5 t
Hasznos teher	kb. 13,4 t

PWO 24

Háromtengelyes platós pótkocsi megeng.össztömeg	24 t
Önsúly	kb. 4,8 t
Hasznos teher	kb. 19,1 t

(Minden részlet felszereltségfüggő)

TOVÁBB A
TERMÉKVIDEÓHOZ:
Fedezze fel most a platós
pótkocsijainkat!



STABIL ALAPOT NYÚJT A SZÁMOS ALKALMAZÁSHOZ.



A PADLÓSZERELVÉNY

A rakodólapátó 4 mm-es tömör acélpadlóból készül, szegélyezett külső keretprofillal.



A RÖGZÍTÉSI PONTOK

A külső keretprofilban összesen 12 rögzítési pont található a rakomány rögzítésére (oldalanként hat-hat).



AZ ALÁFUTÁSGÁTLÓ

A világítás és a rendszám tábla az aláfutásgátlóba van beépítve.



EGYEDILEG KONFIGURÁLVA.

- + Egyéni igényekhez igazítható
- + Moduláris rendszer
- + Nagy szilárdságú finomszemcsés acélok
- + Integrált rögzítési pontok a külső keretben



RENDSZERMEGOLDÁSAINK A BÁLASZÁLLÍTÁSHOZ.**AZ ÁLLÍTHATÓ BÁLATÁMASZOK**

A rakomány lehető legjobb alakú illeszkedésének elérése érdekében a különböző bálaméretkező és -formátumokhoz való optimális alkalmazkodás érdekében az első és hátsó bálartartók dőlésszöge állítható.

**A HÁTSÓ HOSSZABBÍTÓ**

A hátsó, akár 1100 mm-re is meghosszabbítható hosszabbító az állítható bálartartókkal együtt lehetővé teszi a különböző bálaméretkező és -formátumokhoz való optimális alkalmazkodást, és ezáltal a formára való illeszkedést.

**A MECHANIKUS BÁLAZÁR**

Forgatható tartóoszlop-rendszerünk praktikus megoldást kínál a kézi rakományrögzítéshez. Ebben az esetben az oldalsó oldaltámokat gyorskioldó kötőelemekkel rögzítik. A rakodótér a vízszintes parkolóhelyzetbe történő egyszerű lehajtással gyorsan hozzáférhetővé tehető a rakodáshoz. A rakomány rögzítése érdekében a feszítőhevedereket vízszintesen vezetik át a tartóoszlopokon, és a hátsó részen feszítik meg.

**A HIDRAULIKUS BÁLAZÁR**

A hidraulikus bálazár minden szokásos kerek, kocika alakú, szalma- vagy szilázsbalához használható. A hosszanti csövek a rakodáshoz hidraulikusan leereszthetők és közvetlenül a peron külső keretprofiljára parkolhatnak. Ez lehetővé teszi a jármű korlátlan rakodását és szabad manőverezését.



Alternatívaként rácskeretszerkezetű rakománybiztosítás is elérhető. Ennél a megoldásnál meg kell jegyezni, hogy a jármű már nem manőverezhető, ha a kapu le van engedve. Mindkét megoldás csak a rakomány rögzítésére szolgál vezetés közben, de nem használható rakodási segédeszközként.

Mindkét rendszerhez rendelkezésre áll egy rakománybiztosítási tanúsítvány.

**A CSAVAROZHATÓ BÁLARÁCS-MAGASÍTÓ**

Az elől és hátul 300 mm magas, csavarral rögzíthető bálarács-magasító nagyobb biztonságot nyújt a kiálló rakományok számára.

RENDSZERMEGOLDÁSAINK A LÁDÁS SZÁLLÍTÁS SZÁMÁRA.**AZ ALUMÍNÍUM BUKÓOLDALAK**

Az alumínium bukóoldalak, valamint a középső és saroktartók teljesen lehajthatók és eltávolíthatók az oldalakon és hátul, így ideális megoldást jelentenek pl. ládás vagy raklapos áruk szállításához.

**A KERET BUKÓOLDALAI**

A nyitott keretes bukóoldalakat kifejezetten a burgonya tárolóládákban történő betakarítására fejlesztették ki. Ezzel a megoldással a burgonyát a szántóföldről közvetlenül a ládába lehet betakarítani és elszállítani. A bukóoldalak lehetővé teszik a rakomány formazáró rögzítését. A dobozok második rétege feszítőhevederekkel szállítható.

**A HIDRAULIKUS LÁDAZÁR**

A hidraulikus ládarögzítés egy leereszthető téglalap alakú csövön keresztül történik. Ez a ládákat, raklapos ketreceket vagy raklapos árukat a felépítmény teljes hosszában formazáróan rögzíti.

RENDSZERMEGOLDÁSAINK A LÁDÁS SZÁLLÍTÁS SZÁMÁRA.**A PONYVÁS FELÉPÍTMÉNY**

Alternatív megoldásként a jármű ponyvás felépítménnyel is felszerelhető. A rakodótér könnyen hozzáférhető az első járóhídon és a feltekerhető ponyván keresztül.

**A HIDRAULIKUS RAKOMÁNYBIZTOSÍTÁS**

Ezt a rendszermegoldást a zöldségládák gyors berakodására tervezték a szántóföldön, valamint a zöldségtermesztő üzemből történő gyors kirakodásra. Különösen említésre méltóak az össze-csukható és sínvezérelt oldalsó rakományrögzítő kapuk. A nyitás és a zárás hidraulikusan történik a traktor üléséből. Nyitott állapotban a kapuk a jármű tetején parkolnak, így menet közben nem áll fenn az ütközés veszélye. A mezőre történő berakodás az első falban lévő kétszárnyú ajtón keresztül történik.



RÉSZLETESEN.

- + Tehergépkocsi nagysebességű technológia
- + Rendszerváltás báláról ládaszállító kocsira lehetséges
- + Opcionális kényeszkormányzás a jobb manőverezés érdekében
- + A rakodóhely 24 Euró raklap számára kínál helyet



AZ ALVÁZHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



AZ ÜTKÖZÉSVÉDELMI PROFIL

Targoncával történő rendszeres rakodás esetén javasoljuk, hogy szerelje fel csavarozható, cserélhető ütközésvédővel.



A KÉNYSZERKORMÁNYZOTT TENGYELY

A háromtengelyes alvással a pótkocsi fordulási sugara és így a manőverezőképesége is hatékonyan javul azáltal, hogy az utolsó tengelyre kényyszerkormányzási rendszert szerelnek. Az önkormányzó harmadik tengely védi a gumiabroncsokat és a talajt. Mivel a vezérlés automatikusan az első tengely forgószámolyán keresztül történik, nincs szükség a traktorhoz való külön csatolásra.



A SZERSZÁMOSLÁDA

A robusztus műanyag doboz védett tárolóhelyet kínál a szerszámoknak, feszítőhevedereknek és egyéb felszereléseknek.



AZ Y-HÚZÓVILLA

Az Y-húzóvilla nagyobb fordulási szöget tesz lehetővé, opcionálisan hosszában is állítható.



AZ OLDALSÓ LÉTRA

A kényelmes feljutás érdekében opcionálisan felszerelhető egy oldalsó kihúzható létra.



A VONTATÓBERENDEZÉS ÉS A HÁTSÓ TOLATÓLÁMPÁK

A jármű hátulján elhelyezett vontatóberendezés stabil megoldást kínál az elakadt pótkocsik problémamentes kiemelésére. A tolatólámpák optimális megvilágítást biztosítanak a szürkületben vagy éjszaka végzett munkához.



A GUMIPUFFEREK

A gumipufferek tompítják a lökéseket és az ütéseket a felfüggesztés védelme érdekében. Ezenkívül megakadályozzák a pótkocsi billegését.



AZ OLDALSÓ ÜTKÖZÉSVÉDELEM

Az oldalsó ütközésvédelem nagyobb biztonságot nyújt a közúti forgalomban.



A MŰANYAG SÁRVÉDŐK

A SZÜKSÉGES TAPADÁS.

ABRONCSVÁLASZTÉKUNK

A megfelelő gumiabroncs minden alkalmazáshoz! Számos különböző abroncsprofilt kínálunk a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Önnel együtt megtaláljuk az Ön céljainak megfelelő gumiabroncsot. Kérésre számos más modell is rendelkezésre áll.



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

385/65R22.5

Átmérő: 1072 mm Szélesség: 385 mm Terhelési mutató: 164K



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

425/65R22.5

Átmérő: 1124 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 165K



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

445/65R22.5

Átmérő: 1150 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 169K



TL ADVANCE GL251 PLUS

455/40R22.5

Átmérő: 936 mm Szélesség: 455 mm Terhelési mutató: 160J



NOKIAN COUNTRY KING

500/60R22.5

Átmérő: 1172 mm Szélesség: 500 mm Terhelési mutató: 155D



BKT FLOTÁCIÓS RADIÁL FL 693

560/45R22.5

Átmérő: 1076 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 152D



BKT FLOTÁCIÓS RADIÁL FL 693

560/60R22.5

Átmérő: 1244 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 165D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

Átmérő: 1237 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 161D

TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZAT

LI	kg
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SEBESSÉG SZIMBÓLUM

Betűkód	Sebesség (km/h)
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELELŐ MEGOLDÁS.

Nagyon különleges műveletekre is szeretné használni a járművét? Mondja el nekünk igényeit, és tapasztalt tervezőink gyakorlati javaslatokat dolgoznak ki Önnek. Van egy megfelelő megoldás. Szinte minden közlekedési problémára van megfelelő megoldás.

HÁROMOLDALAS BILLENŐKOCSI



HKD 302
(18 t össztömeg)



TKD 302
(20-24 t össztömeg)



HKD 302-S
(18 t össztömeg)



TKD 302-S
(20-24 t össztömeg)

DÖMPER



MUK 303
(20-24 t össztömeg)



MUK 402
(31-34 t össztömeg)



TMR 34
(34 t össztömeg)

LETOLÓKOCSI



TAW 20
(20-24 t össztömeg)



TAW 30
(31-34 t össztömeg)



SAW 32
(32 t össztömeg)



SAW 36
(36 t össztömeg)

EMELŐS PÓTKOCSI



THL 20
(20-24 t össztömeg)



THL 30
(31-34 t össztömeg)

DOLLY



EAD 14
(14 t össztömeg)



TAD 22
(22 t össztömeg)

NEHÉZ TEHERBÍRÁSÚ DÖMPER

MUP 20HP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30HP
(31-34 t össztömeg)



MUP 20SP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30SP
(31-34 t össztömeg)

TEHERGÉPKOCSI MEGOLDÁSOK

HKD 402
(24 t össztömeg)



ZKA 1
(16 t össztömeg)

PLATÓS PÓTKOCSI

PWO 18
(18 t össztömeg)



PWO 24
(24 t össztömeg)

EGY MINDENRE KITER- JEDŐ SZOLGÁLTATÁS, AMELY INSPIRÁL.

Gyári ügyfélszolgálatunkkal a karbantartás, szervizelés és javítás teljes szolgáltatási választékát lefedjük. Mobil ügyfélszolgálatunk akkor és ott áll az Ön rendelkezésére, amikor és ahol támogatásra van szükség. Legyen szó keretkiegyenesítő rendszerrel, járműmérésről vagy fékpadról: Nálunk mindent egy kézből megkaphat. Természetesen kérésre más márkák javítását is vállaljuk. Végül is mi minden esetben az Ön partnerei vagyunk!



**ITT MINDEN KÉRDÉSÉHEZ
MEGTALÁLJA A MEGFELE-
LŐ KAPCSOLATTARTÓT.**



A LEGMAGASABB SZINTŰ SZABVÁNYOK. CSAK NEM SZABVÁNYOS.

**KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁBAN!**



Ez a prospektus tartalmazza az alapfelszereltséget és a feláras opcionális felszereléseket is. Az alap- és opcionális felszerelések részletes felsorolását, valamint a műszaki adatokat a mindenkor érvényes árlistában találja. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a módosításokat előzetes értesítés nélkül beépítsük a jelenlegi gyártásba.
Verzió: 2023. november