

agroliner - Kéttengelyes három oldalra billentős pótkocsi

Típus: HKD 302 18 tonna megengedett legnagyobb össztömeg

Alapfelszerelés:

Gumik:	Gyári futózott 4x 385/65 R22.5, ET 0-ás felnikkel; legnagyobb sebesség: 80km/h
Tengelyek:	ADR-kúpgörgős tengelyek, 11,3 tonnás tengelyterhelés (105 km/h), 2050 mm nyomtáv, ABS nélkül 60 km/h-ig, kerékfék 406 x 120mm, 130mm négyyszögű tengely
Rugózás:	18 tonna terhelhetőségű laprugózás 2 rétegű 100mm széles, legnagyobb megengedett sebesség 105 km/h Hátsó laprugók túlterhelésvédelemmel
Kormányzás:	forgósámolyos kormányzás golyoskoszorúval és típusvizsgált háromszög vonorúddal 1900 mm hosszú, magasságbeállítás, valamint a vonorúd tehermentesítése
Alvázkereket:	hegesztett acélkonstrukció, kettős T fő teherhordó elem
Fékberendezés:	automata-terhelésfüggő fékerelosztóval (ALB) ellátott, kétkörös üzemi fékberendezés 4 membrános fékhenger; hátsó tengelyen kézi tekerős rögzítőfék
Billenőberendezés:	3 oldalra billentő berendezés, hidraulikus több dugattyús munkahenger kardános felfüggesztéssel, egykörös rendszer, golyós billentőcsapágy hátsó tehermentesítővel; 2 összetéveszthetetlen csapszeg, hidr. billentő szelep; végállás szabályzóval. Túlbillentést biztosító huzal
Billenőváz:	Hegesztett profilacél konstrukció, 4mm vastag acéllemez-padló
Homlokfal:	18 mm-es, rögzített finn. Kombi-Multiplexlapból, időjárásálló enyvezett, a felépítménynél vanádium-rozsdamentes csavarok felhasználása; fix sarokrakoncák, vonóháromszög fellépővel, ergonomikus kezelőállvány és balesetvédelmi kengyellel a balesetmegelőzési előírások szerint a homlokfal belső oldalán felhajtható fellépőkkel
Oldalfalak:	finn. Kombi-Multiplexlap, mint a homlokfalnál, alu-profilba foglalva (beépített vízelvezető csatornával) robusztus, cserélhető gumitömítéssel, 2 oldalfalanként vízszintes osztás nélkül, rögzített középrakonccakkal, kettő kivehető összekötőcsővel, osztott központi zár nyitással, alsó elhelyezésű zárnyitó kar elől és hátul felső holtponthoz feszítővel
Hátfal:	Alap kivétel a homlokfalhoz hasonló, középen 1 db gabonakiömő (480x290mm) mechanikus nyitással levehető kifolyócsuzdával, rögzített sarokrakoncákkal, alsó elhelyezésű központi zárnyitással, alsó elhelyezésű zárnyitó kar bal oldalon, felső holtponthoz feszítővel
Elektr. berend.:	KRESZ-előírásoknak megfelelő 12 Voltos berendezés 7-pólusú csatlakozó kábellel, háromszög macskaszemmel és sárga oldalsó fényvisszaverőkkel, 3 kamrás lámpa (gumiágyas rögzítéssel), rendszámtábla-megvilágítás, helyzetjelző világítás
Tartozékok:	stabil aláfutás gátló, rendszámtartó, rögzítőfék tartóval, műanyag negyedíves hátsó sárvédő, hidraulikacső és elektromos vezeték tartó a vonórúdon csavarok porvédő sapkákkal, a plató felfekvési pontjainál gumibakok a menet közbeni zajkibocsátás csökkentése céljából
Fényezés:	az alváz acéldarával szórva, továbbá zsirtalanítva, vastag rétegű alapozás, Különösen rozsdásodásnak kitett felületek rozsdásodásgátló felületborítása karosszériaszigetelő, anyaggal fedőfényezés minőségi német kétkomponenses festékekkel
Műszaki adatok:	Alváz: Kröger-zöld, a fallamezek = mindkét oldalon "zöld" filmbevonatú, nem UV-álló m+ö: 18.000kg Önsúly: kb. 4.100kg (alapfelszereltségnél) Terhelhetőség: kb. 13.900kg Plattform magassága: kb. 1.330mm (alapfelszereltségnél) Olajsúlycsökkentés: kb. 19.9 Liter
Rakfelület méretei:	külső: kb. 5.300mm H x 2.550mm Sz x 1.300mm M belső: kb. 5.235mm H x 2.420mm Sz x 1.300mm M Palettaszélesség a középső és sarokrakoncáknál is!

(műszaki jellegű változtatások joga fenntartva)

Alapár *agroliner HKD302* típus



Felár kötelező pótlólagos felszerelések:

A FELEPITES

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| A 0500 | Könnyített kivitel, súlymegtakarítás 150kg-ig (felszereltségtől függ) padlólemez 3mm 4mm helyett.
Nincs stabilitás veszteség nagyon szilárd speciális acélok felhasználása miatt. | <input type="checkbox"/> |
| A 0600 | felépítmény falai műanyag elemekből 20mm vastag, falmagasság 1500mm, szín fehér, nem alkalmas faapríték közvetlen betöltésére | <input type="checkbox"/> |
| A 1000 | Felépítmény falmagasság 1500mm 1300mm helyett | <input type="checkbox"/> |
| A 2610 | "Shock-Stop" burgonya fogó háló (szállítószalag gumiból) a rakodótér első felében | <input type="checkbox"/> |
| A 2640 | Mindkét oldalon 5 x rakomány rögzítő a padlóba süllyesztve "profi" | <input type="checkbox"/> |
| A 2650 | Mindkét oldalon 5 x rakomány rögzítő "basic" | <input type="checkbox"/> |
| A 2700 | Mobil kis létra alumíniumból a homlokfalhoz kapcsolva | <input type="checkbox"/> |
| A 2800 | Ablak védőrácscsal a homlokfalban | <input type="checkbox"/> |
| A 2910 | Egy nyitókaros központi zár jobboldalt + baloldalt 2 x holtponton túlfeszítővel a homlokfalban | <input type="checkbox"/> |
| A 2930 | Az osztott oldalfalnyitás kezelő karjai a homlokfalban holtponti túlfeszítővel (összesen 4 darab) | <input type="checkbox"/> |
| A 3000 | Plató hosszabbítás oldalt 200mm széles, mindkét oldalon szerelhető | <input type="checkbox"/> |
| A 3100 | Plató hosszabbítás oldalt 200mm széles, mindkét oldalon szerelve | <input type="checkbox"/> |
| A 3150 | Alsó retesz feloldó horog oldalt, mindkét oldalon menetes perselyhüvellyel | <input type="checkbox"/> |
| A 3200 | Levehető plató hosszabbítás hátul, a teljes jármű szélességén (2480mm szélesség x 350mm hosszúság) | <input type="checkbox"/> |
| A 4000 | Hidraulikus oldalfalnyitás, szükség szerint jobb- és baloldalt használható, csatlakozással a 2. jármű részére | <input type="checkbox"/> |
| A 4100 | Hidraulikus oldalfalnyitás, mindkét oldalon szerelve, csatlakozással a 2. jármű részére | <input type="checkbox"/> |
| A 4150 | Kezelő konzol hidraulikus oldalfal nyitáshoz (két oldalhoz) hidraulika vezetékek és állvány nélkül | <input type="checkbox"/> |
| A 5700 | Gabonakiömlő surrantóval a hátfalon (2 db. összesen) | <input type="checkbox"/> |
| A 5710 | 2 x gabonakiömlő surrantóval a hátfalban (3 db. összesen) | <input type="checkbox"/> |
| A 6000 | Ponyvatartó háromszög (kivehető) háromszög elöl és hátul (300mm) + középső háromszög lehajtható ponyvatartóval | <input type="checkbox"/> |
| A 7000 | Sárga takaró ponyva alumínium felcsavaróval, kézi forgató karral és oldalt levehető ponyvatartóval | <input type="checkbox"/> |
| A 7100 | Sárga takaró ponyva (megerősített anyag), alumínium felcsavaróval, kézi forgató karral és oldalt levehető ponyvatartóval (rögzítés oldalt 2 x racsnis hevederrel) | <input type="checkbox"/> |
| A 7200 | Sárga takaró ponyva, mindkét oldalról kezelhető alumínium letekerő csővel, kézi forgató karral és ponyvatartó mindkét oldalra szerelhető | <input type="checkbox"/> |
| A 7300 | Sárga takaró ponyva (megerősített anyag), mindkét oldalról kezelhető alumínium feltekerő csövekkel, kézi forgató karral, ponyvatartó mindkét oldalra szerelhető (rögzítés 4 x racsnis hevederrel) | <input type="checkbox"/> |
| A 8000 | Oldalfalak vízszintesen felosztva gumi tömítéssel, csak egyoldalt jobbról vagy balról | <input type="checkbox"/> |
| A 8100 | Oldalfalak vízszintesen felosztva gumi tömítéssel, mindkét oldalon | <input type="checkbox"/> |
| A 8200 | Hátfal vízszintesen felosztva gumi tömítéssel | <input type="checkbox"/> |
| A 8400 | Középső osztott rakonca (oldalanként) | <input type="checkbox"/> |
| A 8450 | Középső osztott rakonca jobboldalt és baloldalt | <input type="checkbox"/> |
| A 9050 | Középső rakonca komplett lehajtható és kivehető, csak egyoldalt jobboldalt vagy baloldalt | <input type="checkbox"/> |
| A 9200 | Hátfal kapukénti nyitása 270°-kal | <input type="checkbox"/> |
| A 9300 | Oldalfalak kapukénti nyitása középről kifelé nyithatók, beállításuk excentrikus csavarokkal | <input type="checkbox"/> |
| A 9500 | Egybefüggő oldalfal középső rakonca nélkül | <input type="checkbox"/> |

F ALVAZ

- | | | |
|--------|--|--------------------------|
| F 0200 | Alváz kiépítése alacson nyomású széles gumikhoz | <input type="checkbox"/> |
| F 1000 | Vontatás kiépítés, Automata vonófej, világítás, levegő és hidraulika csatlakozással a 2. pótkocsi részére | <input type="checkbox"/> |
| F 1600 | Aláfutás gátló csőből felhelyezett világító berendezéssel | <input type="checkbox"/> |
| F 1650 | ECE-típusvizsgával aláfutásgátló hátul Szín: fehér porszórt bevonatú | <input type="checkbox"/> |
| F 1800 | Műanyag sárvédő az első tengelyhez | <input type="checkbox"/> |
| F 1960 | Vízlefogó betét a műanyag sárvédőbe (csak az F 1800-val együtt) | <input type="checkbox"/> |
| F 2700 | Oldalsó ütközésvédelem (kötelező 60 km/h feletti forgalmi engedélyezés esetén kereskedelmi vontatóval) | <input type="checkbox"/> |
| F 2850 | Vonórúd támasz "Klemmfix" típus | <input type="checkbox"/> |
| F 2900 | Műanyag szerszámtartó méretek: 630 szélesség x 480 mélység x 450 magasság | <input type="checkbox"/> |
| F 3000 | Hosszirányban állítható Y vonórúd (állítási tartomány 1500 - 2100mm), ekercselt kábelként kialakított tápvezetékek | <input type="checkbox"/> |

F 3050	Megerősített Y vonórúd (26 t), 1900mm hosszú	<input type="checkbox"/>
F 3080	Vonórúd 18 t 2100mm hosszú 1900mm helyett (tandem pótkocsi mögött szükséges)	<input type="checkbox"/>
F 4000	A.B.S. 24 Volt	<input type="checkbox"/>
F 4110	E.B.S. Elektronikus fékrendszer, többfeszültségű 12 / 24 Volt	<input type="checkbox"/>
F 4640	Pótlólagos ALB-szelep a hátsó tengelyre szerelve	<input type="checkbox"/>
F 4650	Szeparát oldó szelep az első tengelyhez	<input type="checkbox"/>
F 4680	Fékberendezés duomatik kuplungokkal	<input type="checkbox"/>
F 5100 HU	Oldalsó pozíciólámpák (LED) előre 2 x fehér színű pozíció LED lámpa	<input type="checkbox"/>
F 5140	Sárga kontúr jelölő fólia a járműn oldalt és hátul (előírás az engedélynél > 60 km/h)	<input type="checkbox"/>
F 5160	Hátsó helyzetjelző lámpák és rendszám tábla világítás LED	<input type="checkbox"/>
F 5180	3 kamrás hátsó világítás LED kivitelben	<input type="checkbox"/>
F 5200	5-kamrás-hátsó lámpák köd és tolató fényszóróval (24 Volt csatlakozás 7-pólusú szükséges)	<input type="checkbox"/>
F 5260	Védőrács a hátsó lámpákhoz - lecsavarható	<input type="checkbox"/>
F 5290	Hidraulika tömlő megjelölés "Kennfixx" (Ár hidraulika vezetékenként)	<input type="checkbox"/>
F 5300	Billentőmű működtetés a 2. pótkocsihoz külön hidraulika csatlakozással és elzáró csappal	<input type="checkbox"/>
F 5400	Szeparát olajvezeték hátra (átmérő 15mm)	<input type="checkbox"/>
F 6320	ADR-tengelyek 12 t (105 km/h), megerősítve, 2050mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, dobfék 420 x 180mm, tengely átmérő 150mm	<input type="checkbox"/>
F 6450	GIGANT / SMB-tengelyek 9,0t (105km/h), 2040mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, dobfék 420 x 180mm (csak 445/65R22.5 abroncsig megengedett)	<input type="checkbox"/>
F 6550	GIGANT / SMB-tengelyek 9,0 t (105km/h), 2040mm nyomtáv, ABS előkészített, AGS, dobfék 420 x 180mm (csak 445/65R22.5 abroncsig megengedett)	<input type="checkbox"/>

R KEREKEK

R 0100	Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés (kötelező 60 km/órás sebességet meghaladó haszongépjárművekkel történő nyilvántartásba vétel esetén, csak az F 4110-zel együtt)	<input type="checkbox"/>
R 2000	Abroncs "új" 385/65R22.5 (105 km/h) Pirelli Pro Tailer gyártmány (EU Tire Label B,A,70)	<input type="checkbox"/>
R 2200	Abroncs "új" 425/65R22.5 (105 km/h) Continental gyártmány (plató magasság ca. + 50mm)	<input type="checkbox"/>
R 2400	Abroncs "új" 445/65R22.5 (105 km/h) Continental gyártmány (platform magasság ca. + 50mm)	<input type="checkbox"/>
R 2460	Abroncs "új" 560/60R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693 M, (70km/h), (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 4010 kg) (platform magasság ca. + 220mm), felni mélység ET+30mm	<input type="checkbox"/>
R 2590	Abroncs "új" 560/60R22.5 NOKIAN Country King 161D (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 5000kg) (platform magasság ca. + 220mm)	<input type="checkbox"/>

L FESTES

L 1000	Alváz különleges lakkozás RAL-Ton szerint	<input type="checkbox"/>
L 1200	Felépítmény és falak különleges lakkozás RAL-Ton szerint	<input type="checkbox"/>
L 1500	Kővédelem bevonat a felépítmény alatt a kerekeken felüli részen	<input type="checkbox"/>

T MÜBIZONYLAT (Nettó ár kedvezmény nélkül)

T 1500	Műbizonylat 40 km/h engedélyre (nettó ár nem kedvezményes)	<input type="checkbox"/>
T 2000	Műbizonylat 60 km/h engedélyre (nettó ár nem kedvezményes)	<input type="checkbox"/>
T 3000	Műbizonylat 105 km/h megengedett sebességre (a nettó árból nem adható kedvezmény, csak F 1650, F 1800, F 1960, F 2700, F 4000 vagy F 4110, F 5100, F 5140, F 5200, F 6550, R 0100, R 2000 kombinációban).	<input type="checkbox"/>

Kelt: 2023. November / Az itt látható árakra még ÁFA jön
