

agroliner - Tandem futóműves letolófalas pótkocsi

Tipus: TAW20 20 tonna legnagyobb megengedett össztömeg

Alapfelszereltség:

<i>Gumik:</i>	4 x 550/60-22.5 16PR új 16PR középszélességű felniken 40km/h, 328-as profil
<i>Tengelyek:</i>	ADR ferde görgőcsapágyas tengelyek, 2 x 11,3 tonna tengelyterhelés (60 km/h), 2050 mm nyomtáv ABS nélkül 60 km/h-ig engedélyezve (műszakilag 105 km/h), kerékfék 406 x 120 mm, 130 mm négyszögletű acélkerettel
<i>Rugózás:</i>	24 tonna teherbírású megerősített tengely dinamikus tengelykiegyensúlyozással, laprugózással, tengelytáv: 1525 mm
<i>Vonóberendezés:</i>	merev vonórúd rácsavarozott, DIN 11026 szerinti 40 mm-es peremes vonószemmel (szüks. Kuplung DIN 11029-cel a vontatón), mechanikus támasztó láb gyorsfokozattal
<i>Alvázkereket:</i>	hegesztett acélkonstrukció, fő teherviselő elem súlyoptimalizált I-hordozókból
<i>Fékberendezés:</i>	automata-terhelésfüggő fékerelosztóval (ALB) ellátott, kétkörös üzemi fékberendezés 4 membrános fékhenger; egyik tengelyen kézi tekerős rögzítőfék
<i>Hidr. berend.:</i>	A vontatónak 2, kettős működésű vezérlő-berendezéssel kell rendelkeznie: 1 csatlakozó: tolóberendezés (előre és vissza) és 1 x hidraulikus csapóajtó
<i>Tolólap:</i>	sínes megvezetésű tolólap 3 kettős működésű hidraulikahengerrel fedőlap 2,5 mm-es tűzi horganyzott vékony acéllemezről robosztus, cserélhető poliuretán-tömítéssel, tolólapon kialakított figyelőablak, kb. 800 x 480 mm méretben, mechanikusan nyitható homlokfal, rácsos kivitelezéssel
<i>Raktér:</i>	kétrészes padlófelosztás (mozgatható elem elől, rögzített elem hátul), 3 mm-es nemesacél padló, oldalfalak 3mm vastagságban magas szilárdságú magvasacélból hegesztett, hajóbordás összeépítésben, padlózattal csavarozott összeköttetésben, hidraulikus hátfal körkörös, cserélhető gumitömítéssel, hidraulikus 4 pontos reteszeléssel, gabona kiömlő előkészítés
<i>Elektr. berend.:</i>	KRESZ-előírásoknak megfelelő 12 Voltos berendezés 7-pólusú csatlakozó kábellel, háromszög alakú macskaszem és sárga oldalsó jelzőlámpák, 3 kamrás lámpa, rendszámtábla-világítás
<i>Tartozékok:</i>	Kerek csőből készült stabil, lehajtható aláfutásgátló, 2 x kitámasztó ék tartóval, műanyag sárvédők elől és hátul, figyelmeztető táblacsomag elől és hátul, tömlőtartó az összes tápvezeték számára a vonórúdra szerelve
<i>Fényezés:</i>	szemcse szorva, zsírtalanítva (KTL) kádba merített eljárással alapozva, égetett porfestéssel festve, védő lakkozással lakkozva oldalfalak és hátfali csapóajtó fényezése német minőségi kétkomponenses festékekkel
	Felépítmény: Kröger – zöld
	Alváz: Kröger – piros
<i>Műszaki adatok:</i>	m+ö: 20.000 kg
	önsúly: kb. 7.380 kg (alapfelszereltségnél)
	terhelhetőség: kb. 12.620 kg
	vonófej terhelés: 2.000 kg (opcionálisan 2.500, vagy 4.000 kg is lehetséges, Lásd az F 322 / F 332 / F 334B felszereléseket)
	olajszükséglet: 26 Liter
	Platómagasság: kb. 1.450mm (alapfelszereltségnél)
<i>Raktérméretetek:</i>	belső: 7.100 mm H x 2.370 mm Sz x 2.020mm M \cong kb. 35m ³ (DIN szerint kb. 32 m ³)

(műszaki jellegű változtatások joga fenntartva)

- | | | |
|--------|--|--------------------------|
| F 630B | BPW-tengelyek 12 t (max. 60 km/h), megerősített, 2150mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, GS12010 típus, kerékfék 410 x 180mm, tengelynégyzet 150mm (csak F 627B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 632B | ADR-tengelyek 12 t (60 km/h), megerősített, 2150mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, (műszakilag 105 km/h) kerékfék 420 x 180mm, tengelynégyzet 150mm (csak F 626B2-vel vagy F 627B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 674B | BPW talaj kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h), ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 410 x 180mm, tengelynégyzet 150mm (csak F 627B2-vel és F 630B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 676B | BPW kényszer kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h) kényszer kormányzással, ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, GSL12010 típus, kerékfék 410 x 180mm, tengelynégyzet 150mm, (csak F627B2-vel és F630B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 677B | ADR talaj kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h), ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 420 x 180mm, tengelynégyzet 150mm, (csak F 626B2-vel vagy F 627B2-vel és F632B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 678B | ADR kényszer kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h), kényszerített kormányzással, ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 420 x 180mm, tengely négyzet 150mm (csak F 626B2-vel vagy F 627B2-vel és F 632B2-vel kapcsolatban) | <input type="checkbox"/> |
| F 720B | 1. tengely emelhető tengely(csak hidraulikus rugózással kapcsolatban lehetséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 900B | Letolás szabályzó rendszer kardán fordulat figyeléssel | <input type="checkbox"/> |
| F 902B | Elektronikus raksúly ellenőrzés a járművön jelzőlámpával (csak hidraulikus rugózással kapcsolatban lehetséges, 3-pólusú dugaszoló aljzat 12 Volt szükséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 903B | Ellenőrző lámpa a hidraulikus hátsó ajtó előírás szerinti zárásához (3-pólusos dugaszoló aljzat 12 Volt szükséges) | <input type="checkbox"/> |
| F 930B | Kormányzó rúd a kényszerített kormányzáshoz pótlólagos teleszkópos automatikával | <input type="checkbox"/> |
| F 949B | Kardán meghajtás kiépítése a kocs alatt trágyaszóró adapter meghajtásához (csak az F 325B opcióval együtt) | <input type="checkbox"/> |

Info: (Kényszerrel kormányzott tengelyeknél sorozatszerűen szállítanak könnyökös rudat K50-es gömbelel.

Info: Abroncsszelés > 600-tól és kormányzótengely esetén az F 601B2 felszerést kell választani tengelytávolság > 1800mm esetén!

R KEREKEK

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| R 263B | Abroncs "új" 650 / 55R26.5 BKT FLOTATION RADIAL, FL 630 profil, (65 km/h) 169D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5185 kg) | <input type="checkbox"/> |
| R 264B | Abroncs "új" 620/60R26.5 NOKIAN Country King (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5310kg) | <input type="checkbox"/> |
| R 281B | Abroncs új 650 / 55R26.5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693, (70 km/h) 169D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nél = 5185kg) | <input type="checkbox"/> |
| R 288B | Abroncs új 710/50R26,5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693, (65 km/h) 170D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5305 kg) | <input type="checkbox"/> |
| R 292B | Abroncs új 710/50R26,5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 630, (65 km/h) 170D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5305 kg) | <input type="checkbox"/> |
| R 293B | Abroncs "új" 710/50R26.5 NOKIAN Country King (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5615kg) | <input type="checkbox"/> |

L LAKKOZÁS

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| L 100B | Különleges lakkozás alváz RAL-Ton szerint | <input type="checkbox"/> |
| L 130B | Különleges lakkozás felépítmény RAL-Ton szerint | <input type="checkbox"/> |
| L 140B | Különleges lakkozás hidraulika munkahengerek, homlokkal keret, mozgó kar. RAL színpad szerint | <input type="checkbox"/> |

T MÜBIZONYLAT (Nettó ár kedvezmény nélkül)

- | | | |
|--------|--|--------------------------|
| T 150B | Műbizonylat 40 km/h jóváhagyáshoz (nettó ár nem kedvezményes) | <input type="checkbox"/> |
| T 151B | 40 km/h jóváhagyás az EU-típusjóváhagyás szerint, inklúzív COC papírokkal (nettó ár nem kedvezményes, csak az F 170B-vel együtt). | <input type="checkbox"/> |
| T 200B | Műbizonylat 60 km/h jóváhagyáshoz (max. 2 tonna megengedett vonórúdterhelés, a nettó ár nem kedvezményes) | <input type="checkbox"/> |
| T 201B | 60 km/h jóváhagyás az EU-típusjóváhagyás szerint, inklúzív COC papírokkal (nettó ár nem adható kedvezmény, csak F 170B & F 270B-vel kombinálva). | <input type="checkbox"/> |

Kelt: 2023. November / Az itt látható árakra még ÁFA jön