

a g r o l i n e r - Két tengelyes kampós emelésű konténer szállító pótkocsi

(Tandem)

Typ: THL20 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeg

Alapfelszerelés

<i>Gumik:</i>	4 x 385/65 R22.5 új középső felniken 100km/h
<i>Tengelyek:</i>	ADR-kúpgörgős tengelyek, 2 x 11,3 tonna tengelyterhelés (60 km/h), 2050 mm nyomtáv ABS nélkül 60 km/h-ig engedélyezve (műszakilag 105 km/h), dobfék méret 406 x 120mm, 130 mm-es zártszelvényű tengely
<i>Rugózás:</i>	21 tonna teherbírású, kétlapú, 100 mm szélességű laprugók, 105 km/h-ig engedélyezve, tengelytáv 1480mm, mind a 4 rugónál túlterhelésvédelemmel, első és hátsó tengely közti kiegyenlítő lengőkar
<i>Vonóberendezés:</i>	Fix vonórúd csavarozott cserélhető DIN 40mm-es vonószemmel (szükséges kuplung a DIN 11029 szerint a vontatón), mechanikus támasztóláb gyorsfokozattal
<i>Alvázkereket:</i>	integrált keretes segédalváz nélküli építési mód, hegesztett konstrukció, fő tartó alváz deformálódásnak ellenálló acélból
<i>Fékberendezés:</i>	automata fékerőszabályzóval (ALB) ellátott, kétkörös üzemi fékberendezés 4 membrános fékhenger; automatikus rögzítőfék (rugós fékhenger)
<i>Hidraulika:</i>	A vontatónak járműnek min. 3 db kétkörös hidraulika berendezéssel kell rendelkeznie: 1 csatlakozó: felvétel/billentés, 1 csatlakozó az előre-, és hátratóláshoz, 1 csatlakozó a hidraulikus konténer rögzítés
<i>Kampós emelő:</i>	gyári új „MEILLER“ RS21.65 típusú hidraulikus konténer rögzítéssel ellátott kampós emelőberendezés terhelésfüggő gyorsfokozati szeleppel (kizárólag üresjáratban és részterhelésen), kampó magassága 1570 mm a DIN 30722-1 szerint
<i>Elektr. berend.:</i>	KRESZ-előírásoknak megfelelő 12 Voltos berendezés 7-pólusú csatlakozó kábellel, Háromszög alakú fényvisszaverő és sárga oldalsó jelzőlámpák, 3 kamrás hátsó lámpa rendszámtábla-megvilágítás, helyzetjelző megvilágítás
<i>Tartozék:</i>	Stabil aláfutáságtló, 2 x kerék tartóval, műanyag sárvédő négyszög (40 km/h-ig), Figyelmeztető táblacsomag elől és hátul, tömlőszekrény a vontatócsövön lévő összes tápvezetékhez
<i>Fényezés:</i>	acéldarával szórva továbbá zsírtalanítva, vastag rétegű alapozás, különösen rozsdásodásnak kített felületek rozsdásodáságtló felületborítása karosszériaszigetelő anyaggal
	kampó RAL 7021 Grafit szürke
	alváz RAL 7021 Grafit szürke
<i>Műszaki adatok:</i>	m+ö: 20.000 kg
	kampós berendezés műszakilag engedélyezett terhelhetősége: 20.000 kg 280 Bar üzemi nyomásnál (kizárólag fedélzeti hidraulikával lásd F 0496) traktorhidraulika használata esetén (200 Bar) max. 17 tonna billentő-, és felvevőkapacitással. (22.5" gumibroncsokkal)
	olajsükséglet: kb. 25 Liter
	önsúly: kb. 5.100 kg (alapfelszerelés esetén)
	Vonófej terhelés: 2.000 kg (opcionálisan 2.500, vagy 4000 kg is lehetséges, (lásd az F 3226 / F 3326 / F 3346 felszereléseket)
	Konténerhossz: 5000 – 6500 mm
	Billentésszög: kb. 50°
	Görgőmagasság: kb. 1.260 mm (alapfelszerelés esetén)

(műszaki jellegű változtatások joga fenntartva)

- F 6306 BPW-tengelyek, 12to teherbírás (max 60 km/h sebességig) 2150 mm nyomtáv, megerősített, ABS és AGS nélkül, kerékfék 410 x 180 mm, tengely négyyszög 150 mm, fékhenger fent fekve
- F 6326 ADR-tengelyek, 13to teherbírás (max 60 km/h sebességig) 2150 mm nyomtáv, megerősített, ABS és AGS nélkül, kerékfék 420 x 180 mm, tengely négyyszög 150 mm, fékhenger fent fekve
- F 6456 GIGANT tengelyek 9,0to (105km/h), 2040mm nyomtáv, ABS és AGS nélkül, kerékfék 420 x 180mm (csak 445/65R22.5 abroncsig megengedett)
- F 6746 BPW talaj kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h), ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 410 x 180mm, tengely négyyszög 150mm (csak F 6276-gyel és F 6306-gyel kapcsolatban)
- F 6776 ADR talaj kormányzott tengely 11 t (max. 60 km/h), ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 420 x 180mm, tengely négyyszög 150mm (csak F 6266-gyel vagy F 6276-gyel és F6326-gyel kapcsolatban)
- F 6786 ADR kényszerített kormányzó tengely 11 t (max. 60 km/h), kényszerített kormányzással, ABS + AGS nélkül, 2150mm nyomtáv, kerékfék 420 x 180mm, tengely négyyszög 150mm (csak F 6266-gyel vagy F 6276-gyel + F 6326-gyel kapcsolatban)
- F 7206 1. tengely emelhető tengely (csak hidraulikus rugózással lehetséges)
- F 8006 hidraulikus hátsó tengely kitémasztás (stabilitás növelése / kétkörös vezérlőegység szükséges)
- F 8016 Elektromosan kapcsolt hátsó tengely kitémasztás hidraulikus rugózáshoz (az állóképesség növelése)
- F 9026 Elektronikus rakodás ellenőrzéssel a járművön jelzőlámpával (csak hidraulikus rugózással kapcsolatban lehetséges, 3-pólusú dugaszoló aljzat 12 Volt szükséges)
- F 9036 Ellenőrző lámpa a hidraulikus konténer belső reteszelés előírás szerinti zárásához (3-pólusú dugaszoló aljzat 12 Volt szükséges)
- F 9066 Védő takarás a konténer belső reteszeléséhez barázdás alumínium lemezből
- F 9306 Kormányzásó rúd kényszer kormányzáshoz teleszkópos automatikával
- F 9546 Széles munkaszögű kardántengely a hagyományos kardántengely helyett
- Info: *(Kényszerrel kormányzott tengelyeknél sorozatszerűen szállítanak könyökös rudat K50-es gömbbel.*
- Info: *Abroncstypezéség > 600-tól és kormányzótengely esetén az F 6016 felszerést kell választani tengelytávolság > 1800mm esetén!*

R KEREKEK

- R 2006 Abroncs "új" 385/65R22.5 (105 km/h) Pirelli ProTrailer(EU Tire Label B,A,70)
- R 2206 Abroncs "új" 425/65R22.5 (105 km/h) platform magasság ca. + 50mm
- R 2406 Abroncs "új" 445/65R22.5 (105 km/h) Pirelli Pro Trailer platform magasság ca. + 50mm
- R 2596 Abroncs "új" 560/60R22.5 NOKIAN Country King 161D (teherbíró képesség 1,5bar-nál 10km/h-nál = 5000kg) görgő magasság ca. + 90mm
- R 2646 Abroncs "új" 620/60R26.5 NOKIAN Country King (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5310kg)
- R 2816 Abroncs új 650 / 55R26.5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693, (70 km/h) 169D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nél = 5185kg)
- R 2886 Abroncs új 710/50R26,5 BKT FLOTATION RADIAL, profil FL 693, (65 km/h) 170D, (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5305 kg)
- R 2936 Abroncs "új" 710/50R26.5 NOKIAN Country King (teherhordó képesség 1,5bar 10km/h-nál = 5615kg)
- Info: *2750mm külső össz szélességtől az F 517B felszerelést kell választani figyelmeztető tábla csomaggal.*

L LAKKOZÁS

- L 1456 Az alváz és a kampók különleges lakkozása RAL-Ton szerint

T MÜBIZONYLAT (Nettó ár kedvezmény nélkül)

- T 1516 40 km/h jóváhagyás az EU-típusjóváhagyás szerint, szállítás COC papírokkal (nettó ár nem kedvezményes)
- T 2016 60 km/h jóváhagyás az EU-típusjóváhagyás szerint, szállítás COC papírokkal (nettó ár nem kedvezményes, csak F 2706-tal együtt).
- T 5006 Technikai tájékoztató a helyszínen (nettó ár nem kedvezményes)

Kelt: 2023. November / Az itt látható árakra még ÁFA jön