

HKD 302-S / TKD 302-S

DRIEZIJDIGE KIPPERS



MAXIMAAL TRANSPORTVERMOGEN.

Met zijn doorlopende, hydraulisch te openen zijwand is deze driewegkipper een allrounder. Niet alleen de gebruikelijke strooigoederen, maar ook slecht glijdende ladingen, zoals kuilmaïs of compost, kunnen zonder problemen worden gelost. Voor lichtere stortgoederen kan het laadvolume worden vergroot tot 29 m³ (in een combinatie met twee trailers 58 m³). En met de juiste lagedrukbanden is de combinatie ook een krachtig transportmiddel voor tijdens het hakselen. Tegelijkertijd blijft deze kipper een volwaardige driewegkipper.

TWEE-ASSIGE DRIEZIJDIGE KIPPER HKD 302-S

De 18-tons gelede trailer heeft zich in de landbouw bewezen als meest rendabele en flexibele transportcombinatie. Naarmate oogstmachines zwaarder worden, is een steeds grotere transportcapaciteit nodig. Tegelijkertijd moeten hoge transportsnelheden worden gegarandeerd, waaraan het trekken van de voertuig en de trailers ook moeten voldoen. Wij hebben deze trend al vroeg ingezien en hebben ons als een van de eerste aanbieders in de landbouwsector volledig op snellere landbouwvoertuigen gericht. Een combinatie met een **agroliner** biedt buitengewoon stabiele naloop eigenschappen en daarmee optimale veiligheid en betrouwbaarheid voor de chauffeur.

DRIEZIJDIGE KIPPER MET CENTRALE AS TKD 302-S

In tegenstelling tot wat het geval is bij trailers met draaikransbesturing, heeft de overdracht van de verticale belasting op het trekkende voertuig hier positieve invloed op de rijstabiliteit en tractie. Dit geldt in het bijzonder bij een combinatie met een kipper. Goede handling bij manoeuvreren in solobedrijf en hoge stabiliteit tijdens het kippen zijn enkele van de onderscheidende punten.

Een groot voordeel is bovendien de in hoogte verstelbare trekrichting met schokdemping. Hierdoor kan het voertuig ideaal aan een trekkend voertuig worden gekoppeld.



HKD 302-S
TKD 302-S

TOPKWALITEIT. EN DAT STANDAARD.

- + Meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van voertuigbouw
- + Gebruik van hoogwaardige onderdelen van gerenommeerde merken
- + Lange levensduur
- + Rendabele investering door de hoge waardevastheid

HKD 302-S

Twee-assige driezijdige kipper

Toegelaten totaalgewicht 18 t

Leeggewicht ca. 4,4 - 5,4 t

Nuttige belasting ca. 12,5 - 13,6 t

TKD 302-S

Driezijdige kipper met centrale as

Toegelaten totaalgewicht 20 - 24 t

Leeggewicht ca. 4,7 - 5,7 t

Nuttige belasting ca. 14,3 - 19,3 t

(Alle specificaties zijn afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering.)

NAAR DE PRODUCTVIDEO:
Ontdek nu onze driezijdige
kippers!



EEN SOLIDE BASIS VOOR ALLERLEI DOELEINDEN.

HET DRIEZIJDIGE KIPSYSTEEM - MAXIMAAL VERMOGEN EN OPTIMALE STABILITEIT



DE HYDRAULISCH OPENENDE ZIJBOORDWAND

Alle functies (openen - sluiten - vergrendelen) worden comfortabel via een bedieningsapparaat vanuit de trekker bediend. Alle constructie-onderdelen zijn zo ontworpen dat ook slechts glijdende goederen probleemloos kunnen worden gelost.



Hydraulische onderste ontgrendeling



DE ACHTERBOORDWAND PENDELT



DE ZIJBOORDWAND PENDELT



DE TREKVEER

Een krachtige trekveer garandeert dat de kipbrug ook bij het gebruik van de max. toegestane zijwaartse kiphoek, weer zonder vertraging zal dalen.



HET DRIEZIJDIGE KIPSYSTEEM

Het driezijdige kipsysteem biedt maximaal vermogen bij optimale stabiliteit. De buitengewone afstelling tussen het chassis en de optimaal berekende kippunten garanderen de best mogelijke kipstabiliteit. De overbelastingsbeveiliging voor de paraboolvering op de achteras zorgt voor extra veiligheid als het laadgoed slecht of maar aan één kant omhoog glijdt bij achterwaarts kippen. Het kipsysteem beschikt over een telescoopcilinder met cardanophanging en groot vermogen. Bij achterwaarts kippen kan daarbij een kiphoek van 45° worden bereikt. Draagpunten absorberen tijdens de rit onaangename schokken en geluiden van de kipbrug en beschermen zo het gehele chassis. Een voertuigconcept dat zich al duizenden keren in de praktijk heeft bewezen.



HET BOORDWANDSYSTEEM

Het speciale aluminium frame en de robuuste, vervangbare rubberen afdichting staan garant voor een absoluut zaaddichte constructie en soepel openende boordwanden. Deze door ons ontwikkelde oplossing heeft de boordwandtechniek gerevolutioneerd. De boordwanden zijn in allerlei uitvoeringen leverbaar, al dan niet gedeeld, met of zonder middenrong, met weersbestendige multiplexplaten, kunststof panelen of aluminium profielen.



DE BESCHERMINGSINRICHTING TEGEN KLEMRIJDEN EN DE AANHANGERKOPPELING

De verlichting en het kenteken zijn beschermd geïntegreerd in de beschermingsinrichting tegen klemrijden. De toevoerleidingen voor het aansluiten van een tweede trailer zijn ergonomisch aan een zijde geplaatst.



DE OPSTAP

is ergonomisch en biedt een hoge veiligheid door de grote opstaplaats en valbeschermingsbeugel. Het gemakkelijk op- en afstappen vereenvoudigt het controleren van het laden en het bedienen van het dekzeil. Er zijn inklapbare treden aanwezig om in de laadruimte te klimmen.



DE STORTSCHUIF

De grote schuif kan gemakkelijk worden bediend. In de "S"-variant is de achterklep met maximaal twee stortschuiven leverbaar.

INDIVIDUEEL GECONFIGUREERD.

- + Alle onderdelen geschikt voor ten minste 80 km/u
- + Stabiele naloopeigenschappen
- + Perfect afgestemde onderstelgeometrie
- + Gebruiksvriendelijke ergonomie bij alle functies



ONZE EXTRA UITRUSTING VOOR DE OPBOUW.



DE AFNEEMBARE BOORDWAND-VERHOEGING

Bij de **agroliner** zijn de boordwandverhogingen eenvoudig demonteerbaar. De hydraulische zijboordwand werkt ook bij gemonteerde wandverhogingen betrouwbaar.



DE ONTGREDELING OP AFSTAND

De hydraulische ontgrendeling van de zijboordwanden vindt vanuit de trekkercabine plaats, buiten de gevarenzone.



DE AFDEKSYSTEMEN VOOR DE LAADRUIMTE

Voor het vastzetten van de lading, wat verplicht is op de openbare weg, bieden we verschillende oplossingen, zoals onze rolzeilsystemen of een fliptopsysteem.



Afneembare **kipbrugverlenging achter** over de gehele voertuigbreedte.



DE OVERLAADSCHROEF

Vijzels met grote capaciteit zijn gemakkelijk te monteren.



DE MOBILE ALUMINIUM LADDER

Hij kan mobiel rondom het voertuig worden gebruikt.

IN DETAIL.

- + Geen uitstekende obstakels in de laadruimte
- + Lossen via de hydraulische zijwand vanuit de trekker
- + Snelle openingsfunctie voor zware strooigoederen
- + Transport van silage, compost enz. mogelijk



ONZE EXTRA UITRUSTING VOOR HET CHASSIS.



DE Y-DISSEL

Deze maakt een groter uitspoor mogelijk. Als optie ook met verstelbare lengte leverbaar.



DE KUNSTSTOFFEN SPATBORDEN



DE RONDE BESCHERMINGSINRICHTING TEGEN KLEMRIJDEN

Hij bestaat uit ronde buizen en verhoogde verlichtingsunits. Dit biedt voordelen doordat er zich minder vuil afzet, de grotere afstand tot de bodem en bescherming van de verlichting. De beschermingsinrichting voldoet aan de internationale EU-typegoedkeuring (UNECE-verordening 58-2).



DE GEREEDSCHAPSKAST

De stabiele kunststof kast biedt een beschermde opbergruimte voor gereedschap en verdere uitrusting.

SPECIALE LAKKEN EN RECLAMEBELETTERING

verzorgen wij heel graag voor u.



ONS MULTITALENT.

- + Palletbreedte in de volledige laadruimte
- + Geschikt voor offroad dankzij de torsiezachte constructie
- + Permanent zaaddicht
- + Optimale naloopheigenschappen, zelfs in een combinatie



DE NODIGE GRIP.

ONZE BANDENOPTIES

Voor elke toepassing de juiste band! We bieden veel verschillende bandenprofielen voor een breed scala aan toepassingen. Samen met u vinden we de juiste band voor uw doeleinden. Er zijn nog veel meer modellen op aanvraag leverbaar.



WEGBANDEN

385/65R22.5

<u>Diameter:</u>	<u>Breedte:</u>	<u>Load Index:</u>
1072 mm	385 mm	164K



WEGBANDEN

425/65R22.5

<u>Diameter:</u>	<u>Breedte:</u>	<u>Load Index:</u>
1124 mm	425 mm	165K



WEGBANDEN

445/65R22.5

<u>Diameter:</u>	<u>Breedte:</u>	<u>Load Index:</u>
1150 mm	425 mm	169K



BKT FLOTATION RADIAL FL 693

560/60R22.5

<u>Diameter:</u>	<u>Breedte:</u>	<u>Load Index:</u>
1244 mm	560 mm	165D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

<u>Diameter:</u>	<u>Breedte:</u>	<u>Load Index:</u>
1237 mm	560 mm	161D

TABEL DRAAGVERMOGEN

LI	kg
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SNELHEIDSSYMBOL

Codeletter	Snelheid (km/h)
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE OPLOSSING.

Wilt u uw voertuig ook voor zeer speciale toepassingen gebruiken? Vertel ons wat uw wensen zijn en onze ervaren constructeurs werken praktische suggesties voor u uit. Voor vrijwel ieder transportprobleem hebben wij de oplossing.

DRIEZIJDIGE KIPPERS



HKD 302
(18t totaalgewicht)



TKD 302
(20-24t totaalgewicht)



HKD 302-S
(18t totaalgewicht)



TKD 302-S
(20-24t totaalgewicht)

LANDBOUWKIPPERS



MUK 303
(20-24t totaalgewicht)



MUK 402
(31-34t totaalgewicht)



TMR 34
(34t totaalgewicht)

SCHUIFWAGENS



TAW 20
(20-24t totaalgewicht)



TAW 30
(31-34t totaalgewicht)



SAW 32
(32t totaalgewicht)



SAW 36
(36t totaalgewicht)

HAAKARMCARRIERS



THL 20
(20-24t totaalgewicht)



THL 30
(31-34t totaalgewicht)

DOLLY-AANHANGERS



EAD 14
(14t totaalgewicht)



TAD 22
(22t totaalgewicht)

LANDBOUWKIPPERS VOOR ZWARE TOEPASSINGEN



MUP 20HP
(20-24t totaalgewicht)



MUP 30HP
(31-34t totaalgewicht)



MUP 20SP
(20-24t totaalgewicht)



MUP 30SP
(31-34t totaalgewicht)

VRACHTWAGENOPLOSSINGEN



HKD 402
(24t totaalgewicht)



ZKA 1
(16t totaalgewicht)

PLATFORMAANHANGWAGEN



PWO 18
(18t totaalgewicht)



PWO 24
(24t totaalgewicht)

ALLROUND SERVICE DIE OVERTUIGT.

Onze eigen klantendienst in onze fabriek biedt het volledige spectrum aan onderhouds- en reparatiediensten. Onze mobiele klantenservice is er voor u waar en wanneer u onze hulp nodig heeft. Framerichtinstallatie, voertuigmeting of remtestinstallatie: bij ons krijgt u alles uit één hand. Natuurlijk verzorgen we op aanvraag ook reparaties aan voertuigen van andere fabrikanten. Want we zijn tenslotte altijd uw partner!



HIER VINDT U VOOR AL UW VRAGEN DE JUISTE CONTACTPERSOON.



DE HOOGSTE STANDAARDEN. MAAR NIET STANDAARD.

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!



Deze brochure bevat zowel standaarduitrusting als opties die tegen meerprijs leverbaar zijn. In onze actuele prijslijst vindt u een gedetailleerd overzicht van onze standaarduitrusting, opties en technische gegevens. Omdat de ontwikkeling van onze producten nooit stilstaat, behouden wij het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tijdens de productie wijzigingen door te voeren.

Versie: november 2023

Peter Kröger GmbH
Blöge 4 / D-49429 Rechterfeld

E info@kroeger-nutzfahrzeuge.de
W kroeger-nutzfahrzeuge.de

T +49 4445 9636-0
F +49 4445 9636-66

