

**agroliner - Dolly-aanhanger met enkele middenas**

Type: EAD14 14 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Banden:</i>	2 x 425/65R22.5, loopvlak-vernieuwd in fabriek, op velgen met 0 offset (ET-waarde), 80 km/uur toelating
<i>Assen:</i>	GIGANT-kegellageras 10,0 ton asbelasting bij 60 km/uur (techn. toegestaan tot 105 km/uur) met compact lager, zonder ABS en AGS, spoorbreedte 2040 mm, wielrem 420 x 180mm
<i>Veren:</i>	10 ton GIGANT-luchtvering zonder hef-/daalfunctie
<i>Trekwerk:</i>	star trekwerk met trekoog met ronde schacht, Scharmüller type K80, 4 ton statische belasting tot 40 km/uur (2 ton boven 40 km/uur), dubbelwerkende hydraulische steunvoet met afsluitblok
<i>Chassisframe:</i>	Gelaste dubbel-T-constructie, met gebruik van gewichtsgeoptimaliseerd, zeer sterk fijnkorrelig staal
<i>Opleggerkoppeling</i>	vaste opleggerkoppeling, fabrikant JOST met handmatige verstelling door schroeven, constructiehoogte 185 mm excl. montageplaat 40 mm
<i>Remsysteem:</i>	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 2 x membraanremcilinder, automatische parkeerrem (veerreservoir)
<i>Elektrisch systeem</i>	12 Volt lichtsysteem conform StVZO (Duitse wegengerwet) met 7-polige verbindingkabel, driehoekige reflectoren en gele zijreflectoren, 3-kamerlichten (rubberen lagere), kentekenplaatverlichting, positieverlichting
<i>Accessoires:</i>	2 x wielblok met houder, kunststof spatborden (kwartcirkel), licht- en luchtaansluitingen voor aan te hangen voertuig, kantelbare slangengeleider voor alle toevoerleidingen Info: Er zijn standaard geen stroomtoevoerleidingen opgenomen in de standaarduitvoering.
<i>Lakwerk:</i>	voertuig gestraald, gebeitst, ontvet en aanvullend gefosfateerd, kathodische dompelgronding (KTL), toplaag chassis door poedercoating, Chassis: RAL 7021 zwartgrijs
<i>Technische gegevens</i>	Toegelaten totaalgewicht: 14.000 kg (tot 40 km/uur) Leeggewicht: ca. 1750 kg (afhankelijk van uitvoering) Verticale belasting: 4000 kg (tot 40 km/uur, > 40 km/uur = 2000 kg) Maat: ca. 4.430 mm L x 2.500 mm B Opleggerhoogte: ca. 1.280 mm (met standaard banden) Mogelijke opleggerlengtes: tot ca. 12.000 mm opleggerlengte (afhankelijk van trekker, bij opleggerdoordraaimaat > 1800 mm moet opleggerplaat worden versteld, let op totale trek lengte)

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)

**Basisprijs a groliner Type: EAD14****Extra uitrustingen tegen meerprijs:****F CHASSIS**

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| F 010U | Eigen olietoevoer met aftakasaandrijving, hydraulische pomp 130 l/min (tot max. 200 bar), hydraulische tank ca. 160 liter (verwijderbare oliehoeveelheid ca. 140 liter), aftakas, draadloze afstandsbediening                                                                                                           |  |
| F 018U | zwenkarmen voor hydraulische leidingen die zijn gemonteerd vóór de opleggerplaat voor latere opname van de hydraulische leidingen van de oplegger (bij niet-gebruik van F010U)                                                                                                                                          |  |
| F 181U | Kunststof spatbord uitgevoerd als halve cirkel i.p.v. 2x kwart cirkel ontworpen voor hogedrukbanden (normaal uitsluitend te gebruiken bij tankopleggers, let op doorzwenkhoogte!)                                                                                                                                       |  |
| F 182U | Kunststof spatbord uitgevoerd als halve cirkel i.p.v. 2x kwart cirkel ontworpen voor lagedrukbanden tot 600mm breed (normaal uitsluitend te gebruiken bij tankopleggers, let op doorzwenkhoogte!)                                                                                                                       |  |
| F 186U | Afdekking van aluminium ribbelplaat voor trekrichting                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| F 468U | Remsysteem met Duomatic-koppelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| F 490U | spanningsomvormer voor ABS/EBS-installatie van 12 naar 24 Volt (bij opleggers met EBS absoluut vereist!)                                                                                                                                                                                                                |  |
| F 493U | 2-polige spanningsomvormer van 12 naar 24 Volt via NATO-contactdoos, 50 A - 1200 W met NATO-stekker en contactdoos, voedingskabel 32mm <sup>2</sup> , (bij opleggers met meerdere grotere energieverbruikers naast F 495U vereist, bijv. mestopleggers, advies vereist, NATO contactdoos 12 Volt op de trekker vereist) |  |
| F 494U | 2-polige spanningsomvormer van 12 naar 24 Volt via 15-polige contactdoos (bij opleggers met meerdere energieverbruikers naast F 495U vereist, bijv. mestopleggers, advies vereist, 3-polige contactdoos 12 Volt vereist)                                                                                                |  |
| F 495U | Spanningsomvormer voor lichtinstallatie van 12 naar 24 Volt via 15-polige contactdoos                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| F 496U | Extra elektrische sturing voor bediening van werkklampen van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F 010U en F 495U mogelijk)                                                                                                                                                                                                 |  |
| F 497U | Extra elektrische sturing voor bediening van de liftas van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F010U en F 495U mogelijk)                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 498U | Extra elektrische sturing voor bediening van weghijp van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F 010U en F 495U mogelijk)                                                                                                                                                                                                     |  |
| F 499U | Extra elektrische sturing voor bediening van een naloopas van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F 010U en F 495U mogelijk)                                                                                                                                                                                                |  |
| F 501U | extra stroomtoevoer voor oplegger (continustroom, uitsluitend i.c.m. of F 010U en F 495U mogelijk), 24 Volt op pin 9 van de 15-polige contactdoos                                                                                                                                                                       |  |
| F 502U | Externe besturing van de boordhydraulica op de EAD via afstandsbediening van de oplegger (uitsluitend mogelijk met Kröger SAW32), 24 Volt van oplegger komend op pin 11 van de 15-polige contactdoos (uitsluitend i.c.m. F 010U en F 495U)                                                                              |  |
| F 505U | verbindingkabel lichtinstallatie 24 Volt van 15-polig naar 15-polig met aan beide zijden een stekker                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F 506U | verbindingkabel lichtinstallatie 24 Volt van 15-polig naar 2 x 7-polig met aan beide zijden een stekker                                                                                                                                                                                                                 |  |
| F 507U | Verbindingkabel ABS/EBS met aan beide zijden een stekker                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| F 508U | Verbindingkabel Nato met stekkers aan beide zijden voor voeding voor extra energieverbruikers (uitsluitend i.c.m. F 493U)                                                                                                                                                                                               |  |
| F 510U | Zijmarkeringslampen (LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| F 516U | Positie- en kentekenplaatverlichting in LED-uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| F 518U | 3-kamerachterlichten, rechthoekig, LED-uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F 521U | 2 x LED-achteruitrij-schijnwerpers op achterzijde voertuig (3-polige stekkerdoos 12 Volt vereist)                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F 526U | Beschermroosters voor achterlichten - schroefbaar (in Duitsland niet toegelaten op de openbare weg)                                                                                                                                                                                                                     |  |
| F 535U | Hydraulische koppelingen 1 inch fabrikant EDBRO i.p.v. standaard koppelingen (uitsluitend i.c.m. F 010U of F 015U)                                                                                                                                                                                                      |  |
| F 540U | Extra lekoliëleiding NW 13 als slang met snelkoppeling, parallel aan de retourleiding gelegd                                                                                                                                                                                                                            |  |
| F 715U | Hef-/daalfunctie voor luchtvering (handmatige bediening)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| F 954U | Brede hoek-cardanas i.p.v. standaard cardanas                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

*Info: Normaal zijn er in de standaarduitvoering geen stroomtoevoerleidingen van het trekkende voertuig naar de oplegger opgenomen (zie uitrustingen F 505U, 506U, F 507U)!*

