

agroliner - Twee-assige driezijdige kipper

Type: HKD 302 18 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

Banden:	4 x 385/65R22.5, loopvlak-vernieuwd in fabriek, op velgen met 0 offset (ET-waarde), 80 km/uur
Assen:	ADR-kegellagerassen, 11,3 ton asbelasting (105 km/uur), 2050 mm spoorbreedte, zonder ABS tot 60 km/uur, wielrem 406 x 120 mm, 130 mm vierkante as
Veren:	18 ton tweelaagse paraboolvering, 100 mm breed, toegelaten tot 105 km/uur Overbelastingsbeveiliging voor achterste paraboolveren
Sturen:	Kipperbesturing met kogeldraaikrans en typegeteste driehoeksdissel 1900 mm lang, hoogte-instelling en disselontlasting
Chassisframe:	gelaste stalen constructie, hoofddragbalken dubbele T
Remsysteem:	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 4 x membraanremcilinders, elektromechanische handrem voor achteras
Kipsysteem:	3-zijdig kippen, hydraulische pers met meerdere zuigers met cardanophanging, 1-kabelsysteem, kogelkiplager met neerhouder achter, twee niet-vervangbare steekbouten, hydr. slagbegrenzer, veiligheidskabel
Kipframe:	Gelaste stalen profielconstructie, 4 mm plaatstalen bodem
Voorwand:	vaststaand van Finse combi-multiplexplaat 18 mm, WBP verlijmd, bij de boordwand gebruik van niet-roestende VA-bouten, vaste hoekrongen, Opstaprede op de dissel, ergonomische ladder met loopbrug en valbeschermingsbeugel conform UVV-richtlijnen, klaptrede buiten en aan de binnenzijde van de voorwand
Zijboordwanden	Finse combi-multiplexplaat zoals de voorwand, plaat in aluminium profiel gezet (met geïntegreerde waterafvoergoot) met robuuste, vervangbare rubberen afdichting, elk twee zijboordwanden zonder horizontale deling, vaste middenrongen met twee afneembare verbindingsbuizen, gedeelde centrale ontgrendeling, ontgrendelingshendel voor en achter met ratel, optimaal ontworpen voor het toevoegen van een automatische boordwandontgrendeling op afstand
Achterwand:	basisopbouw zoals zijboordwand, 1 x graanschuif in het midden (480 x 290 mm) met hendelbediening (links) en afneembare stortgoot, vaste hoekrongen, centrale ontgrendeling, ontgrendelingshendel links met ratel
Elektrisch systeem:	12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingskabel, driehoekige reflectoren en gele zijreflectoren, 3-kamerlichten (op rubberlagers gemonteerd), kentekenplaatverlichting, positielichten
Accessoires:	stabiele BIVK, kentekenplaathouder, wielblok met houder, kunststof spatborden achter, parkeerdozen voor alle aansluitingen op de dissel, beschermkappen op boutverbindingen, draagpunten voor kipbrug voor geluidsdemping tijdens het rijden
Lakwerk:	voertuig gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, gebieden met bijzonder corrosierisico afgedicht met carrosserieafdichtingskit, toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit Constructie: Kröger groen, platen = aan beide zijden "groen" folie, niet UV-bestendig Chassis: Kröger rood
Technische gegevens	Toegelaten totaalgewicht 18.000 kg Leeggewicht: ca. 4.100 kg (in basisuitvoering) Nuttige belasting: ca. 13.900 kg Platformhoogte: ca. 1330 mm (in basisuitvoering) Olieverbruik: ca. 19,9 liter
Maten laadruimte:	buiten: ca. 5300 mm L x 2550 mm B x 1300 mm H binnen: ca. 5235 mm L x 2420 mm B x 1300 mm H Palletbreedte ook tussen middelste en hoekrongen!

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)

