

t e r r a l i n e r - Tridem-kipper voor zware toepassingen

(Dumper)

Type: MUP30SP 31 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Banden:</i>	6 x 425/65 R22.5, NIEUW met 0 offset (ET-waarde), 100 km/uur toelating
<i>Assen:</i>	ADR-assen 3 x 12 ton (60 km/uur), spoorbreedte 2150 mm (technisch 105 km/uur) automatische remhefboom, wielrem 420 x 180 mm, vierkante as 150 mm
<i>Veren:</i>	36 ton paraboolgeveerde torsiebalkeenheden met dynamische rembelastingscompensatie, asafstand 1550 mm
<i>Sturen:</i>	Derde as uitgevoerd als naloopas, blokkering hydraulisch
<i>Trekwerk:</i>	star trekwerk met trekoog met ronde schacht, Scharmüller type K80, 4 ton statische belasting tot 40 km/uur (2 ton boven 40 km/uur), mechanische disselsteunpootlier met snelgang
<i>Chassisframe:</i>	gelaste stalen constructie, hoofdgraagbalken van torsiebestendige vierkantprofielen
<i>Remsysteem:</i>	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 6 x membraanremcilinder, automatische parkeerrem (veeraccumulator)
<i>Kipsysteem:</i>	achterwaarts kipsysteem, hydraulische pers met meerdere zuigers met cardanophanging, 1-kabel-systeem
<i>Stalen bak:</i>	conische achterwaartse kيبak, afgeschuinde beschermplaat voor voorwand, bodemplaat 6 mm dik (ST52), zijwanden 6mm dik (ST52), hydraulische achterklepopening, geïntegreerd afsluitblok met lasthoudventiel
<i>Elektrisch systeem:</i>	12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingkabel, driehoekige reflectoren en gele zijmarkeringslampen, 3-kamerlichten (op rubberlagers gemonteerd), kentekenplaatverlichting, positielichten
<i>Accessoires:</i>	stabiele, omklapbare BIVK, 2 x wielblok met houder, kunststof spatborden voor en achter, waarschuwbordpakket voor en achter, slangengeleider voor alle toevoerleidingen op de dissel, draagpunten voor kيبak voor geluidsdemping tijdens het rijden
<i>Lakwerk:</i>	voertuig gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, gebieden met bijzonder corrosierisico afgedicht met carrosserieafdichtingskit toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit
	Kيبak: RAL 3020 verkeersrood
	Chassis: RAL 7021 zwartgrijs
<i>Technische gegevens:</i>	Toegelaten totaalgewicht 31.000 kg (on-road) – 40.000 kg (off-road)
	Leeggewicht: ca. 9.300 kg (in basisuitvoering)
	Nuttige belasting: ca. 21.700 kg (on-road) – 30.700 kg (off-road)
	Verticale belasting: 4.000 kg tot 40 km/uur (2.000 kg boven 40 km/uur)
	Kiphoek: ca. 59°
	Olieverbruik: ca. 69 liter
<i>Maten laadruimte:</i>	binnen: ca. 7.350 mm L x 2.300/2210 mm B x 1000 mm H ≅ ca. 16,4 m ³

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)

