

**t e r r a l i n e r - Middenas-kipper voor zware toepassingen**

(Dumper)

Type: MUP20SP 20 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Banden:</i>	4 x 550/60-22.5 "nieuw" 16PR op velgen met 0 offset (ET-waarde), profiel 328
<i>Assen:</i>	24 ton ADR-bogie-aseenheid met paraboolvering en versterkte 2 x 16,5 ton kegellagerassen, spoorbreedte 2050 mm, wielrem 420 x 180 mm, vierkante as 150 mm, wielbasis 1640 mm
<i>Trekwerk:</i>	starre dissel met opgeschroefd 18 ton flenstrekoog 40 mm DIN 11026 (vereiste koppeling op het trekvoertuig: DIN 11029) (uitsluitend voor landbouwdoeleinden), mechanische disselsteunpootlier met snelgang
<i>Chassisframe:</i>	gelaste stalen constructie, hoofd draagbalken van torsiebestendige vierkantprofielen
<i>Remsysteem:</i>	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 4 x membraanremcilinders, elektromechanische handrem op vooras
<i>Kipsysteem:</i>	achterwaarts kipsysteem, hydraulische pers met meerdere zuigers met cardanophanging, 1-kabel-systeem,
<i>Stalen bak:</i>	conische achterwaartse kيبak, afgeschuinde beschermplaat voor voorwand, bodemplaat 6 mm dik (ST52), zijwanden 4 mm dik (ST52), hydraulische achterklepopening, geïntegreerd afsluitblok met lasthoudventiel
<i>Elektrisch systeem:</i>	12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingkabel, driehoekige reflectoren en gele zijmarkeringslampen, 3-kamerlichten (op rubberlagers gemonteerd), kentekenplaatverlichting, positielichten
<i>Accessoires:</i>	stabiele, omklapbare BIVK, 2 x wielblok met houder, kunststof spatborden voor en achter, waarschuwbordenpakket voor en achter, slangengeleider voor alle toevoerleidingen op de dissel, draagpunten voor kيبak voor geluidsdemping tijdens het rijden
<i>Lakwerk:</i>	voertuig gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit
	Kيبak: RAL 3020 verkeersrood
	Chassis: RAL 7021 zwartgrijs
<i>Technische gegevens:</i>	Toegelaten totaalgewicht 20.000 kg (on-road) – 28.000 kg (off-road)
	Leeggewicht: ca. 6600 kg (afhankelijk van uitvoering)
	Nuttige belasting: ca. 13.400 kg (on-road) – 21.400 kg (off-road)
	Verticale belasting: 2000 kg (optioneel ook 4000 kg mogelijk zie uitrustingen F 3227/F 3327)
	Kiphoek: ca. 60°
	Olieverbruik kيبcilinder: ca. 41,6 liter
<i>Maten laadruimte:</i>	Binnenzijde kيبak: ca. 5.600 mm L x 2.300/2210 mm B x 1005 mm H ≅ ca. 12,57 m <sup>3</sup>

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)



