

agroliner - Twee-assige kipper-platformtrailer

Type: PWO18 18 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:

<i>Banden:</i>	4 x 385/65 R22.5, loopvlak-vernieuwd in fabriek, op velgen met 0 offset (ET-waarde), 80 km/uur toelating
<i>Assen:</i>	ADR-kegellagerassen, 2 x 11,3 ton asbelasting (105 km/uur), 2050 mm spoorbreedte zonder ABS tot 60 km/uur, wielrem 406 x 120 mm, 130 mm vierkante as
<i>Veren:</i>	18 ton tweelaagse paraboolvering, 100 mm breed, toegelaten tot 105 km/uur
<i>Sturen:</i>	Kipperbesturing met kogeldraaikrans en typegeteste driehoeksdissel 1900 mm lang, hoogte-instelling en disselontlasting
<i>Remsysteem:</i>	bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 4 x membraanremcilinders, elektromechanische handrem voor achteras
<i>Chassisframe:</i>	gelaste stalen constructie, hoofdgraagbalken dubbele T
<i>Plateau:</i>	4 mm stalen bodem, siorpunten in het buitenframe aan de zijkant (in totaal 12 stuks)
<i>Elektrisch systeem:</i>	12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingkabel, driehoekige reflectoren en gele zijreflectoren, 3-kamerlichten (op rubberlagers gemonteerd), kentekenplaatverlichting, positielichten
<i>Accessoires:</i>	stabiele BIVK, kentekenplaathouder, wielblok met houder, kunststof spatborden achter, parkeerdozen voor alle aansluitingen op de dissel
<i>Lakwerk:</i>	voertuig gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, afdichting gebieden met bijzonder corrosierisico met carrosserieafdichtingskit, toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit
	Kleur: Kröger groen
<i>Technische gegevens:</i>	Toegelaten totaalgewicht: 18.000 kg
	Leeggewicht: ca. 4.550 kg (in basisuitvoering)
	Nuttige belasting: ca. 13.450 kg
<i>Afmetingen:</i>	Totale lengte voertuig: ca. 11.670 mm (totaal)
	Totale breedte voertuig: ca. 2.470 mm (buiten)
	Laadlengte: ca. 9.850 mm
	Platformhoogte: ca. 1.300 mm

(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)

- F 285P Disselhouder voor dissel type Klemmfix
 F 290P Gereedschapskist kunststof maten: 630 B x 480 D x 450 H
 F 300P In lengte verstelbare Y-dissel (verstelbereik 1500 - 2100 mm), toevoerleidingen als spiraalkabel uitgevoerd
 F 305P Y-dissel versterkt (26 ton), 1900mm lang
 F 460P Automatische parkeerrem (veeraccumulator)
 F 464P Aanvullend ALB-ventiel op achteras gemonteerd
 F 465P Aparte aflatklep voor vooras
 F 468P Remsysteem met Duomatic-koppelingen
 F 510P Zijmarkeringslampen (LED)
 F 516P Positie- en kentekenplaatverlichting in LED-uitvoering
 F 518P 3-kamerachterlichten, rechthoekig, LED-uitvoering
 F 521P 2 x LED-achteruitschijnwerpers op achterzijde voertuig (3-polige stekkerdoos 12 Volt vereist)
 F 523P 2 x LED-achteruitschijnwerpers op zijkanten chassis (3-polige stekkerdoos, 12 Volt vereist)
 F 526P Beschermroosters voor achterlichten - schroefbaar (in Duitsland niet toegelaten op de openbare weg)
 F 527P afzonderlijke schakelkast met 3 x tuimelschakelaars (aan + uit) bestaande uit 1 x hoofdschakelaar en 2 x voor elektrische functies (voeding via 3-polige contactdoos 12 Volt)
 F 529P "Kennfixx" markeringen voor hydraulische leidingen (prijs per hydraulische leiding)
 F 625P Paraboolvering met 3 lagen, 100 mm breed voor asbelasting 10 ton (105 km/uur)
 F 632P ADR-assen 12,9 ton (105 km/uur), versterkt, 2050 mm spoorbreedte, zonder ABS en AGS, wielrem 420 x 180 mm, vierkante as 150 mm
 F 645P GIGANT-assen 9,0 ton (105 km/uur), 2040 mm spoorbreedte, zonder ABS en AGS, wielrem 420 x 180 mm uitsluitend toegestaan tot banden 445/65R22.5)
 F 915P Rubberen buffer gemonteerd op de achteras
 F 916P botsingsbeschermingsprofiel van kunststof onder de zijboordwanden (i.c.m. omlaag klappbare zijboordwanden)

R WIELEN

- R 200P banden "nieuw" 385/65R22.5 (105 km/uur) Fabrikant PIRELLI Pro Trailer (EU Tire Label B,A,70)
 R 220P banden "nieuw" 425/65R22.5 (105 km/uur) (platformhoogte ca. + 40 mm)
 R 239P banden "nieuw" 455/40R22.5 (100 km/uur) 160 J TL ADVANCE GL251 Plus EU (Tire Label C,C,72) (platformhoogte ca. + 70 mm)
 R 240P banden "nieuw" 445/65R22.5 (105 km/uur) (platformhoogte ca. + 100 mm)
 R 243P banden "nieuw" 500/60R22.5 NOKIAN Country King (40 km/uur), velgen met indrukdiepte ET + 30 mm spoor wordt smaller(+ 100 mm) (platformhoogte ca. + 100mm)
 R 245P banden "nieuw" 560/45R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profiel FL 693 M (70 km/uur), velgen met indrukdiepte ET + 30 mm, d.w.z. spoor wordt smaller
 R 246P banden "nieuw" 560/60R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profiel FL 693 M (70 km/uur), velgen met indrukdiepte ET + 30mm, d.w.z. spoor wordt smaller (platformhoogte ca. + 100mm)
 R 259P Banden "nieuw" 560/60R22.5 NOKIAN Country King (65 km/uur) 161D met versterkte velgen 20.00, (draagvermogen bij 1,5 bar 10 km/uur = 5000 kg) (platformhoogte ca.+ 100 mm)
 Andere banden op aanvraag

L LAKWERK

- L 145P Speciale lak chassis en opbouw conform RAL-kleur
 L 150P Steenslagbeschermingsfolie onder opbouw in het gebied boven de wielen

D RAPPORT/OVERDRACHT

- T 150P Rapport voor 40 km/uur toelating (geen korting mogelijk op de nettoprijs)
 T 200P Rapport voor 60 km/uur toelating (geen korting mogelijk op de nettoprijs)
 T 420P Dekra ladingzekeringscertificaat (geen korting mogelijk op de nettoprijs, uitsluitend i.c.m. A 361P & A 365P mogelijk)
 T 900P Transportkostenbijdrage postcodes 0-4 (Duitsland) (geen korting mogelijk op de nettoprijs)
 T 910P Transportkostenbijdrage postcodes 5-9 (Duitsland) (geen korting mogelijk op de nettoprijs)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Versie: november 2023

Peter Kröger GmbH – Nutzfahrzeuge • Blöge 4 • DE 49429 Visbek - Rechterfeld

T: +49-(0)4445/9636-0 F: +49(0)9636-66 E: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de W: www.kroeger-nutzfahrzeuge.de